

RTRD 3 Пульт управления IP54

3А

Номер позиции: 32594

Вариант: 400В 3~ 50/60Гц

Пятиступенчатый регулятор скорости с ручной регулировкой (с защитой электродвигателя)

Трехфазный регулятор, который управляет скоростью вентиляторов, изменяя подаваемое напряжение. Допускается управление несколькими двигателями вентиляторов, если общий потребляемый ими ток не превышает номинального тока регулятора. Скорость переключается вручную рукояткой на корпусе. Имеется встроенное защитное устройство электродвигателя, которое прекращает подачу напряжения к вентилятору, если активируются термодатчики ТК электродвигателя. Защитное устройство перезапускается после охлаждения двигателя путем установки рукоятки на 0 на 10 секунд, после чего можно возобновить работу.

Регулятор имеет вход для подключения комнатного термостата RT и термостата защиты от обмерзания FS. При поставке с завода клеммы RT и FS замкнуты. Прекращается подача напряжения на вентилятор при размыкании цепи этих устройств. Когда термостат защиты от обмерзания FS размыкает цепь, перезапуск осуществляется аналогично, как и при срабатывании термодатчиков ТК. Лампа индикатора на передней панели показывает, когда регулятор находится в рабочем режиме. Регулятор скорости имеет выход 230 В для приведения в действие приводов заслонок, электронагревателей или любого другого внешнего оборудования. На этом выходе ток не подается, когда рукоятка трансформатора находится в положении 0 или если сработали ТК или RT. Подаваемое напряжение 400 В 50/60Гц.

Напряжение на выходе для положений рукоятки:

Положение: 1 2 3 4 5

Напряжение, В: 90 140 180 230 400



Технические характеристики

Номинальные данные

Напряжение (номинальное)	400	В
Частота	50; 60	Гц
Количество фаз	3~	
Потребляемый ток	3	А

Защита / Классификация

Класс защиты	IP54
--------------	------

Контроллер и датчики

Макс. рассеиваемая мощность

60 Вт

Размеры и вес

Глубина

172 мм

Высота

323 мм

Ширина

270 мм

Вес

11,1 кг

Электрическая схема

